

LEGENDA MÍSTNOSTÍ NÁVRHOVÁ:				
č. m.	název místnosti	plocha m ²	podlaha	stěny strop
1.01	Zádvěří	3,20	P.01	S.02
1.02	Koupelna + WC	2,84	P.02	S.02, S.03
1.03	Pokoje + KK	17,46	P.01	S.01, S.04
1.04	Lodžie	3,64	P.03	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	YTONG příčková tl. 75 mm

TABULKA PRVKŮ PSV

Zádvěří:

Ⓢ - nové prodloužení východové dveře 800/1970 levé, nové kování, stávající zárubně opatřit dvojnásobným náterem, zárubně opatřit těsnící páskou

- zv □ - bytový zvonek nový viz. část elektro
R □ - nový bytový rozvaděč viz. část elektro
DT □ - stávající domovní telefon - vyčistit

Koupelna

Ⓢ - nové vnitřní dveře - dřevěné, plně, 600/1970, pravé, kování, nové ocelové zárubně vč. náteru, do dveří osadit u podlahy větrací mřížku

- Ⓢ - nová sprchová vanička 700x750mm, baterie sprchová
Ⓢ - nové umyvadlo, baterie umyvadlová
Ⓢ - nové WC systém kombi

I.D. - nová instalační dvířka se systémem "KLIK" včetně rámu 600x600mm

V □ - osazení nového koupelnového ventilátoru

- osazení nového koupelnového zářítce/ohřevče viz. část elektro

Pokoje + KK

Ⓢ - nové vnitřní dveře - dřevěné, ze 2/3 prosklené, 800/1970, pravé, kování, nové ocelové zárubně vč. náteru

Ⓢ - seřízení dveří, vyčištění, včetně oken a vnitřního parapetu

Ⓢ - nová garnýž

T - ústřední topení litinové s 15 články, dvojnásobný náter, včetně UT rozvodů

TEL - zásuvka data telefon výměna viz. část elektro včetně lišty

Lodžie

- venkovní parapet u okna natřít (pokud je nutno tak připevnit)

Ⓢ - náter venkovního parapetu v šedé barvě

LEGENDA KONSTRUKCÍ

P.01 - PVC - Vlnit, základní standart, samonivelační stěrka pro běžnou zátěž, min. 2300 g/m2, vč. soklové lišty. Mezi přechodem PVC a dlažby osazení přechodové lišty

P.02 - keramická dlažba 300x300mm, trvale elastický vodotěsný tmel, samonivelační stěrka, náterová hydroizolace, vyřazena min 150mm na stěny vč. vyzluzených koutů

P.03 - vyčištění stávající dlažby

S.01 - tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

S.02 - tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

S.03 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

S.04 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

— — rozsah nového obkladu S.03 a S.04

POZNÁMKA č.1:

- oprava omítek 100%
- výměna starého rozvaděče za nový, nová elektroinstalace v celém bytě
- nové rozvody vody v celém bytě
- součástí budou i tlakové zkoušky

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP. PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL	
ING. KAREL FOUSEK		Anna Svoobodová	ING. KAREL FOUSEK	
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/25, Libeň, 18000 Praha 8				
AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy BYT č.297 v 14.NP - REKONSTRUKCE				FORMÁT A3
OBSAH : NOVÝ STAV				MĚŘÍTKO 1:50
				DATUM 09/2018
				Č. VÝKR. D.1.3
				PARÉ Č.

