



Legenda : ... vnitřní kanalizační potrubí HT

POZNÁMKA:

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace (připojovací potrubí) je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT z polypropylenu.
Připojovací potrubí je opatřeno protihlukovou izolací tl.9 mm. Připojení zařizovacích předmětů je vedeno převážně v drážkách ve zdech v minimálním spodu 3%, nebo je vedeno volně při stěně v instalační přičce, připojeno objímkami se zvukově izolačními elementy, v místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolací tloušťky 20 mm.
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápchovými uzávěrkami.
Nové vnitřní rozvody kanalizace jsou napojeny na stávající sloupací potrubí.

Legenda zařizovacích předmětů :

- U** – umyvadlo, směšovací pákové batérie stojánkové umyvadlové, 2xRK15, z.u. umyvadlové
- D** – směšovací pákové batérie stojánkové dřezové, 2xRK15, z.u. dřezové
- WC** – WC zvěšné, RK15
- S** – sprcha, směšovací pákové batérie nástěnné sprchové, z.u. sprchové

POZNÁMKA č.2:
- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------|---------|
| ZODP.PROJEKTANT | KRESLIL | KONTROLOVAL | | |
| ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodová | ING. KAREL FOUSEK | | |
| INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 | | | FORMÁT | A4 |
| AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy BYT č.334 v 16.NP - REKONSTRUKCE | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | DATUM | 09/2018 |
| | | | Č. VÝKR. | PARÉ Č. |
| OBSAH : KANALIZACE | | | D. 1.4.1-03 | |