



Legenda :

... (S) pitná studená voda
... (T) pitná teplá voda

POZNÁMKA:

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlaková řada PN 16 s tepelnou izolací návleky na bázi polyetylenu. Rozvody pitné vody jsou vedeny v prostupech ve zdi, rozvody pro připojení jednotlivých zařízení předmětů jsou vedeny v prostupech ve zdech. Potrubí teplé a studené vody je chráněno izolačními návleky Mirelon PRO tloušťka dle DN potrubí. Potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,2%, v podlaže je uloženo bezspádově. Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pákovými směšovacími bateriemi, pro sprchu v nástěnném provedení. Přípravu TV zajišťuje stávající zdroj centrálního ohřevu vody.

Legenda zařizovacích předmětů :

- U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha
- WC...klozet – výška připojení 1000 mm čistá podlaha
- S...sprcha – výška připojení 1200 mm čistá podlaha
- D...kuch.dřez – výška připojení 580 mm čistá podlaha

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8			FORMÁT	A4
AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy BYT č.297 v 14.NP - REKONSTRUKCE			MĚŘÍTKO	1:50
			DATUM	09/2018
OBSAH : VODOVOD			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
			D.1.4.1-02	