



LEGENDA MÍSTNOSTÍ NÁVRHOVÁ:

č.m.	název místnosti	plocha m ²	podlaha	stěny	strop
1.01	Zádvěří	3,20	P.01	S.02	S.01
1.02	Koupelna + WC	2,84	P.02	S.02, S.03	
1.03	Pokoj + KK	17,46	P.01	S.01, S.04	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	YTONG přítlaková tl. 75 mm

TABULKA PRVKŮ PSV

Zádvěří:

- nové protipožární vchodové dveře 800/1970 pravé, nové kování, stávající zárubně opatřit dvojnásobným nátěrem, zárubně opatřit těsnící páskou

- ZV ☐ - bytový zvonek nový viz. část elektro
- R ☐ - nový bytový rozvaděč viz. část elektro
- DT ☐ - stávající domovní telefon - vyčistit

Koupelna

- nové vnitřní dveře - dřevěné, pině, 600/1970, levé, kování , nové ocelové zárubně vč. náteru, do dveří osadit u podlahy větrací mřížku
- nová sprchová vanička 700x750mm, baterie sprchová
- nové umyvadlo, baterie umyvadlová
- nové WC systém kombi
- I.D. - nová instalační dvířka se systémem "KLICK" včetně rámu 600x600mm
- V ☐ - osazení nového koupelnového ventilátoru
- osazení nového koupelnového zátěchohřivače viz. část elektro

Pokoj + KK

- nové vnitřní dveře - dřevěné, ze 2/3 prosklené, 800/1970, levé, kování, nové ocelové zárubně vč. náteru
- seřízení oken, vyčištění, včetně vnitřního parapetu
- nová garáž
- T - ústřední topení litinové s 21 články, dvojnásobný náter, včetně ÚT rozvodů
- zásuvka data telefon výměna viz. část elektro včetně lišty
- náter venkovního plechového parapetu v šedé barvě

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- P. 01 - PVC - Vlnit, základní standart samonivelační stěrka pro běžnou zátěž., min. 2300 g/ m². vč. soklové lišty. Mezi přechodem PVC a dlažby osazení přechodové lišty

- P. 02 - keramická dlažba 300x300mm, trvale elastický vodotěsný tmel, samonivelační stěrka, nátěrová hydroizolace, vyražena min 150mm na stěny vč. vyztužených koutů

- S. 01 - tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S. 02 - vyspravení otvorů po hmoždinkách tmelem, tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S. 03 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

- S. 04 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

POZNÁMKA č. 1:

- oprava omítek 10%
- výměna starého rozvaděče za nový, nová elektroinstalace v celém bytě
- nové rozvody vody a kanalizace v celém bytě
- součástí budou i tlakové zkoušky

POZNÁMKA č. 2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/25, Libeň, 18000 Praha 8		
AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy BYT č.305 v 15.NP - REKONSTRUKCE		
OBSAH :		
NOVÝ STAV		
Č. VÝKR. PARÉ Č.		
D.1.3		