



POZNÁMKA:

- Nejedná se o výrobní, ani dilenskou dokumentaci.
- rozměry všech prvků na stavbě musí realizační firma ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě.
- O případných změnách nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora před zhotovením díla.
- V případě nejistoty se obrátit na projektanta.
- Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby.
- Za vytvoření průběhu sítí odpovídá dodavatel stavby.
- Dodavatel stavby je povinen se před započítím díla dokonale seznámit s projektovou dokumentací a stavem řešeného objektu.
- Hrany omezených konstrukcí budou vyztuženy hliníkovými nárožními podítkovými profily
- Výšková kóta parapetu představuje rozměr od čisté podlahy k hornímu lici parapetu (stavebně)
- přesná poloha prostupů a drážek bude koordinována s částí ZTI, vytápění, elektro a VZT.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘÍZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

ER

STÁVAJÍCÍ PATROVÝ ROZVADĚČ

H

STÁVAJÍCÍ HYDRANT

POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ:

OSAZENÍ HLINÍKOVÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ - VIZ VÝPIS DVEŘÍ

VYZDĚNÍ PŘÍČEK Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm

OPRAVY OMÍTEK KOLEM MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ A PROVEDENÍ NOVÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK NA VYZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

VÝMALBA DOTČENÝCH STĚN VČ. PENETRAČE POVrchU

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ VČ. ÚPRAV

ÚPRAVY PODLAH KOLEM DOTČENÝCH OTVORŮ

PROTIPRAŠNÉ OPATŘENÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE