



LEGENDA MÍSTNOSTÍ NÁVRHOVÁ:			
č.m.	název místnosti	plocha m ²	podlaha
1.01	Zádvěří	3,20	P.01
1.02	Koupelna + WC	2,84	P.02
1.03	Pokoj + KK	17,46	P.01
1.04	Lodžie	3,64	P.03

LEGENDA MATERIÁLŮ:	
	STÁVKUJÍCÍ KONSTRUKCE
	YTONG přízkovka II, 75 mm

TABULKA PRVKŮ PSV

Zádvěří:

- ☐ - stávkující dveřní křídlo dvojnásobný nářer, stávkující zárubně, opatřit dvojnásobným nářerem, zárubnen opatřit těsnící páskou

- ZV ☐ - bytový zvonek nový viz. část elektro
- R ☐ - nový bytový rozvaděč viz. část elektro
- DT ☐ - stávkující domovní telefon – vyčistit

Koupelna

- ☐ - nové vnitřní dveře - dřevěné, plně, 600/1970, levé, kování, nové ocelové zárubně vč. nářeru, do dveří osadit u podlahy větrací mřížku

- ☐ - nová sprchová vanička 700x750mm, baterie sprchová

- ☐ - nové umyvadlo, baterie umyvadlová

- ☐ - nové WC systém kombi

- I.D. - nová instalační dvířka se systémem “KLICK” včetně rámu 600x600mm

- V ☐ - osazení nového koupelnového ventilátoru
- osazení nového koupelnového zátěže/ohřevče viz. část elektro

Pokoj + KK

- nové vnitřní dveře - dřevěné, ze 2/3 prosklené, 800/1970, levé, kování, nové ocelové zárubně vč. nářeru

- ☐ - seřízení dveří, vyčištění, včetně oken a vnitřního parapetu

- ☐ - nová garnýž

- T - ústřední topení litinové s 17 články, dvojnásobný nářer, včetně ÚT rozvodů
- ☐ - zásuvka, data telefon výměna viz. část elektro včetně lišty

Lodžie

- venkovní parapet u okna natřít (pokud je nutno tak připevnit)
- stávkující plechový parapet, dvojnásobný nářer v šedé barvě

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- P. 01 - PVC - Vlnit, základní standard, samonivelační stěrka pro běžnou zátěž, min. 2300 g/m², vč. soklové lišty. Mezi přechodem PVC a dlažby osazení přechodové lišty

- P. 02 - keramická dlažba 300x300mm, trvale elastický vodotěsný tmel, samonivelační stěrka, náterová hydroizolace, vytažení min. 150mm na stěnu vč. vyztužených koutů

- P. 03 - vyčištění stávkující dlažby

- S. 01 - perlinka do lepidla, tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S. 02 - vyspravení otvorů štukovým tmelem, tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S. 03 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

- S. 04 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

- rozsah nového obkladu S.03 a S.04

POZNÁMKA č. 1:

- oprava omítek 100% vč. perlinky S.01
- výměna starého rozvaděče za nový, nová elektroinstalace v celém bytě
- nové rozvody vody a kanalizace v celém bytě
- součástí budou i tlakové zkoušky

ZODP./PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. KAREL FOUSEK		Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK
INVESTOR: Městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8			
AKCE :		FORMÁT	A3
Zadávací dokumentace		MĚŘÍTKO	1:50
p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy		DATUM	09/2018
BYT č.243 v 12.NP - REKONSTRUKCE			
OBSAH :			
NOVÝ STAV		Č. VÝKR.	PARÉ Č.
		D.1.3	

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.