

LEGENDA MÍSTNOSTÍ NÁVRHOVÁ:

č.m.	název místnosti	plocha m <sup>2</sup>	podlaha	stěny	strop
1.01	Zádvěří	3,20	P.01	S.02	S.01
1.02	Koupelna + WC	2,84	P.02	S.02, S.03	
1.03	Pokoј + KK	17,46	P.01	S.01, S.04	
1.04	Lodžie	3,64	P.03		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	YTONG - příčková tl. 75 mm

TABULKA PRVKŮ PSV

Zádvěří:

- ☰ - nové protipožární vchodové dveře 800/1970 pravé, nové kování, zárubně stávající opatřit dvojnásobným nátěrem, zárubně opatřit těsnící páskou
- zv ☐ - bytový zvonek nový viz. část elektro
- R ☐ - nový bytový rozvaděč viz. část elektro
- DT ☐ - stávající domovní telefon - vyčistit

Koupelna

- ☰ - stávající dveřní křídlo s dvojnásobným nátěrem, kování, nové ocelové zárubně vč. náteru, do dveří osadit u podlahy větrací mřížku
- ☰ - nová sprchová vanička 700x750mm, baterie sprchová
- ☰ - nové umyvadlo, baterie umyvadlová
- ☰ - nové WC systém kombi
- I.D. - nová instalační dvířka se systémem "KLIK" včetně rámu 600x600mm
- V ☐ - osazení nového koupelnového ventilátoru

- osazení nového koupelnového zářícíhořiváče viz. část elektro

Pokoј + KK

- ☰ - nové vnitřní dveře - dřevěné, ze 2/3 prosklené, 800/1970, levé, kování, nové ocelové zárubně vč. náteru
- ☰ - seřazení dveří, vyčištění, včetně oken a vnitřního parapetu
- ☉ - nová garmyž
- T - ústřední topení litinové s 14 články, dvojnásobný náter, včetně ÚT rozvodů
- ☐ - zásuvka, data telefon výměna viz. část elektro včetně lišty

Lodžie

- venkovní parapet u okna natřít (pokud je nutno tak připevnit)
- ☉ - nový plechový parapet, dvojnásobný náter v šedé barvě

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- P. 01 - PVC - Vinil, základní standart, samonivelační stěrka pro běžnou zátěž, min. 2300 g/m<sup>2</sup>, vč. soklové lišty. Mezi přechodem PVC a dlažby osazení přechodové lišty
- P. 02 - Keramická dlažba 300x300mm, tvale elastický vodotěsný tmel, samonivelační stěrka, náterová hydroizolace, vytláhnout min. 150 mm na stěnu vč. vyztužených koutů
- P. 03 - vyčištění stávající dlažby

- S.01 - tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S.02 - vyspravení otvorů štukovým tmelem, tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S.03 - keramický obklad, světlý, tvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

- S.04 - keramický obklad, světlý, tvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

- rozsah nového obkladu S.03 a S.04

POZNÁMKA č.1:

- oprava omítek 5%
- výměna starého rozvaděče za nový, nová elektroinstalace v celém bytě
- nové rozvody vody a kanalizace v celém bytě
- součástí budou i tlakové zkoušky

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen žadovatel hlásit projektantovi.

ZODP:PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. KAREL FOUSEK		Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8			
AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy			
BYT č.212 v 10.NP - REKONSTRUKCE			
OBSAH :			
NOVÝ STAV			
FORMÁT		A3	
MĚŘÍTKO		1:50	
DATUM		09/2018	
Č. VÝKR.		PARÉ Č.	
D.1.3			

