



## Legenda :

--- (S) pitná studená voda  
 --- (T) pitná teplá voda

## POZNÁMKA:

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlaková řada PN 16 s tepelnou izolací náveky na bázi polyetylenu. Rozvody pitné vody jsou vedeny v prostupech ve zdi, rozvody pro připojení jednotlivých zařízovacích předmětů jsou vedeny v prostupech ve zdech. Potrubí teplé a studené vody je chráněno izolačními náveky Mirelon PRO tloušťka dle DN potrubí. Potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,2%, v podlaže je uloženo bezespadově. Zařízovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pákovými směšovacími bateriemi, pro sprchu v nástěnném provedení. Přípravu TV zajišťuje stávající zdroj centrálního ohřevu vody.

## Legenda zařízovacích předmětů :

U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha  
 WC...klozet – výška připojení 1000 mm čistá podlaha  
 S...sprcha – výška připojení 1200 mm čistá podlaha  
 D...kuch.řez – výška připojení 580 mm čistá podlaha

## POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	
ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK	
INVESTOR:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8		
AKCE :	Zadávací dokumentace		FORMÁT A4
	p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy		MĚŘÍTKO 1:50
	BYT č.200 v 10.NP - REKONSTRUKCE		DATUM 09/2018
OBSAH :		Č. VÝKR.	PARÉ Č.
VODOVOD		D.1.4.1-02	