



| LEGENDA MÍSTNOSTI NÁVRHOVÁ: | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------|------------|
| č. m. | název místnosti | plocha m ² | podlaha | strop |
| 1.01 | Zádvěří | 3,20 | P.01 | S.02 |
| 1.02 | Koupelna + WC | 2,84 | P.02 | S.02, S.03 |
| 1.03 | Pokoj + KK | 17,46 | P.01 | S.01, S.04 |
| | | | S.01 | |

LEGENDA MATERIÁLŮ:

| | |
|--|--------------------------|
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
| | YTONG příčková tl. 75 mm |

TABULKA PRVKŮ PSV

Zádvěří:

- 1.01 - nové prolípožární vchodové dveře 800/1970 pravé, nové kování, zárubně nové ocelové lisované

- ZV - bytový zvonek nový viz. část elektro
- R - nový bytový rozvaděč viz. část elektro
- DT - stávající domovní telefon - vyčistit

Koupelna

- 1.02 - nové vnitřní dveře - dřevěné, bílé, 600/1970, levé, kování, nové ocelové zárubně vč. nářtu, do dveří osadit u podlahy větrací mřížku

- 1.03 - nová sprchová vanička 700x750mm, baterie sprchová

- 1.04 - nové umyvadlo, baterie umyvadlová

- 1.05 - nové WC systém kombi

- I.D. - nová instalační dvířka se systémem "KLICK" včetně rámu 600x600mm

- V - osazení nového koupelnového ventilátoru

- osazení nového koupelnového zátěžeohřivače viz. část elektro

Pokoj + KK

- 1.06 - nové vnitřní dveře - dřevěné, ze 2/3 prosklené, 800/1970, levé, kování, nové ocelové zárubně vč. nářtu

- seřízení a vyčištění oken vč. vnitřního parapetu
- 1.07 - nová garáž

- T - ústřední topení litinové s 11 články, dvojnásobný nářt, včetně ÚT rozvodů

- TEL - zásuvka data telefon výměna viz. část elektro včetně lišty

- venkovní parapet u okna natřít (pokud je nutno tak připevnit)

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- P. 01 - PVC - Vinil, základní standart, samonivelační stěrka pro běžnou zátěž, min. 2300 g/m² vč. soklové lišty. Mezi přechodem PVC a dlažby osazení přechodové lišty

- P. 02 - Keramická dlažba 300x300mm, trvale elastický vodotěsný tmel, samonivelační stěrka, náterová hydroizolace, vytažena min 150 mm na stěny vč. vyztužených koutů

- S. 01 - tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S. 02 - vyspravení otvorů štukovým tmelem, tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S. 03 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

- S. 04 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

- rozsah nového obkladu S.03 a S.04

POZNÁMKA č.1:

- oprava omítek 50%
- výměna starého rozvaděče za nový, nová elektroinstalace v celém bytě
- nové rozvody vody a kanalizace v celém bytě
- součástí budou i tlakové zkoušky

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavební konstrukci dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

| | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT | | KRESLIL | KONTROLOVAL | |
| ING. KAREL FOUSEK | | Anna Svobodová | ING. KAREL FOUSEK | |
| INVESTOR: Městské části Praha 8, Zenkova 1/25, Libeň, 18000 Praha 8 | | | | |
| AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy | | | | |
| BYT č.193 v 10.NP - REKONSTRUKCE | | | | |
| OBSAH : | | | | |
| NOVÝ STAV | | Č. VÝKR. | PARÉ Č. | |
| | | D.1.3 | | |