



LEGENDA MÍSTNOSTÍ NÁVRHOVÁ:

č.m.	název místnosti	plocha m ²	podlaha	stěny	strop
1.01	Zádvěří	3,20	P.01	S.02	S.01
1.02	Koupelna + WC	2,84	P.02	S.02, S.03	
1.03	Pokoj + KK	17,46	P.01	S.01, S.04	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	YTONG příčlovka tl. 75 mm

TABULKA PRVKŮ PSV

Zádvěří:

- ☒ - nové protipožární vchodové dveře 800/1970 pravé, nové kování, stávající zárubně vč. nářetu, do dveří osadit u podlahy větrací mřížku
- ☒ - nové kování, zárubeň opatřit těsnící páskou

- zv ☐ - bytový zvonek nový viz. část elektro
- R ☐ - nový bytový rozvaděč viz. část elektro
- DT ☐ - stávající domovní telefon - vyčistit

Koupelna

- ☒ - nové vnitřní dveře - dřevěné, piné, 600/1970, levé, kování, nové ocelové zárubně vč. nářetu, do dveří osadit u podlahy větrací mřížku

- ☒ - nová sprchová vanička 700x750mm, baterie sprchová

- ☒ - nové umyvadlo, baterie umyvadlová

- ☒ - nové WC systém kombi

- I.D. - nová instalační dvířka se systémem "KLIK" včetně rámu 600x600mm

- V ☐ - osazení nového koupelnového ventilátoru

- osazení nového koupelnového zátčelohřivače viz. část elektro

Pokoj + KK

- nové vnitřní dveře - dřevěné, ze 2/3 prosklené, 800/1970, levé, kování, nové ocelové zárubně vč. nářetu

- seřízení oken, vyčištění vč. parapetu

- ☒ - nová garáž

- T - ústřední topení litinové s 17 články, dvojnásobný nářet, včetně UT rozvodů

- ☒ - zásuvka data telefon výměna viz. část elektro včetně lišty

- nářet venkovního parapetu, dvojnásobný nářet v šedé barvě

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- P. 01 - PVC - Vinil, základní standart, samonivelační stěrka pro běžnou zátěž, min. 2300 g/m², vč. soklové lišty. Mezi přechodem PVC a dlažby osazení přechodové lišty

- P. 02 - keramická dlažba 300x300mm, trvale elastický vodotěsný tmel, samonivelační stěrka, nářetová vyzdužovací, vyláhnou min 150 mm na stěny vč. vyzdužených koutů

- S.01 - tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S.02 - vyspravení otvorů štukovým tmelem, tenkovrstvá štuková stěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá

- S.03 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

- S.04 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý

- rozsah nového obkladu S.03 a S.04

POZNÁMKA Č. 1:

- oprava omítek 50%
- výměna starého rozvaděče za nový, nová elektroinstalace v celém bytě
- nové rozvody vody v celém bytě
- součástí budou i tlakové zkoušky

POZNÁMKA Č. 2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP./PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. KAREL FOUSEK		Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK
INVESTOR: Městské části Praha 8, Zenklova 1/25, Libeň, 18000 Praha 8			
AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy BYT č.272 v 13.NP - REKONSTRUKCE			
OBSAH :		Č. VÝKR.	PARÉ Č.
NOVÝ STAV		D.1.3	