



Legenda :

... (S) pitná studená voda
 ... (T) pitná teplá voda

POZNÁMKA:

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tluková řada PN 16 s tepelnou izolací návény na bázi polyetylenu.
 Rozvody pitné vody jsou vedeny v drážce ve zdi, rozvody pro připojení jednočlenných zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech.
 Potrubí teplé a studené vody je chráněno izolačními návény Mirelon PRO tloušťka dle DN potrubí.
 Potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,2%, v podlaže je uloženo bezespádově
 Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pákovými směšovacími bateriemi, pro sprchu v nástěnném provedení.
 Přípravu TV zajišťuje stávající zdroj centrálního ohřevu vody.

Legenda zařizovacích předmětů :

U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha
 WC...klozet – výška připojení 1000 mm čistá podlaha
 S...sprcha – výška připojení 1200 mm čistá podlaha
 D...kuch.dřez – výška připojení 580 mm čistá podlaha

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejjasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	
ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK	
INVESTOR:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8		
AKCE :	Zadávací dokumentace		
	p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy		
	BYT č. 193 v 10.NP - REKONSTRUKCE		
OBSAH :		Č. VÝKR.	PARÉ Č.
VODOVOD		D.1.4.1-02	