



Legenda :

... vnitřní kanalizační potrubí HT

POZNÁMKA:

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace (připojovací potrubí) je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT z polypropylenu.

Připojovací potrubí je opatřeno protihlukovou izolací tl.9 mm. Připojení zařizovacích předmětů je vedeno převážně v prostupech ve zdech v minimálním spádu 3‰, nebo je vedeno volně při stěně v instalační přičce, připojeno objímkami se zvukově izolačními prvky, v místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolací tloušťky 20 mm.

Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápachovými uzávěrkami.

Nové vnitřní rozvody kanalizace jsou napojeny na stávající stoupající potrubí.

Legenda zařizovacích předmětů :

- U** – umyvadlo, směšovací páková baterie stojánková umyvadlová, 2xRK15, z.u. umyvadlová
- D** – směšovací páková baterie stojánková dřezová, 2xRK15, z.u. dřezová
- WC** – WC zvláštní, RK15
- S** – sprcha, směšovací páková baterie nástěnná sprchová, z.u. sprchová

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	1:50
AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy			DATUM	09/2018
BYT č.243 v 12.NP - REKONSTRUKCE			Č. VÝKR.	PŘÍČ. Č.
OBSAH : KANALIZACE			D.1.4.1-03	