



Legenda :

- (S) pitná studená voda
- (T) pitná teplá voda

POZNÁMKA:

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlaková řada PN 16 s tepelnou izolací návleky na bázi polyetylenu. Rozvody pitné vody jsou vedeny v prostupcích ve zdi, rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v prostupcích ve zdech. Potrubí teplé a studené vody je chráněno izolačními návleky Mirelon PRO tloušťka dle DN potrubí. Potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,2%, v podlaže je uloženo bezespadově. Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pákovými směšovacími bateriemi, pro sprchu v nástěnném provedení. Přípravu TV zajišťuje stávající zdroj centrálního ohřevu vody.

Legenda zařizovacích předmětů :

- U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha
- WC...klozet – výška připojení 1000 mm čistá podlaha
- S...sprcha – výška připojení 1200 mm čistá podlaha
- D...kuch.dřez – výška připojení 580 mm čistá podlaha

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejistoty je

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8			FORMÁT	A4
AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy BYT č.320 v 15.NP - REKONSTRUKCE			MĚŘÍTKO	1:50
			DATUM	09/2018
			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
OBSAH : VODOVOD			D.1.4.1-02	