

LEGENDA MÍSTNOSTÍ NÁVRHOVÁ:				
č.m.	název místnosti	plocha m <sup>2</sup>	stěny	strop
1.01	Zádvěří	3.20	P.01	S.01
1.02	Koupelna + WC	2.84	P.02	
1.03	Pokoј + KK	17.46	P.01	
1.04	Lodžie	3.64	P.03	S.05

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	YTONG příčková tl. 75 mm

TABULKA PRVKŮ PSV

Zádvěří:

- nové prolipožární vchodové dveře 800/1970 levé, nové kování, stávající zárudně opatřit dvojnásobným nátěrem, zárudně opatřit těsnící páskou
- bytový zvonek nový viz. část elektro
- nový bytový rozvaděč viz. část elektro
- stávající domovní telefon - vyčistit

Koupelna

- nové vnitřní dveře - dřevěné, pině, 600/1970, pravé, kování standard, nové ocelové zárudně vč. nátěru, do dveří osadit u podlahy větrací mřížku
- nová sprchová vanička 700x750mm,batérie sprchová
- nové umyvadlo, batérie umyvadlová
- nové WC systém kombi,
- nová instalační dvířka se systémem "KLIK" včetně rámu 600x600mm
- osazení nového koupelnového ventilátoru

- osazení nového koupelnového zářítčohřače viz. část elektro

Pokoј + KK

- nové vnitřní dveře - dřevěné, ze 2/3 prosklené, 800/1970, pravé, kování, nové ocelové zárudně vč. nátěru
- seřízení dveří, vyčištění, včetně oken a vnitřního parapetu
- nová garmyž
- ústřední topení litinové s 21 tlánky, dvojnásobný nářer, včetně ÚT rozvodu
- zásuvka, data telefon výměna viz. část elektro včetně lišty

Lodžie

- venkovní parapet u okna natřít (pokud je nutno tak připevnit)
- nový plechový parapet, dvojnásobný nátěr v šedé barvě

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- P. 01 - PVC - Vinil, samonivelační sítěrka pro běžnou zátěž, min. 2300 g/m<sup>2</sup>, vč. soklové lišty. Mezi přechodem PVC a dlažby osazení přechodové lišty
- P. 02 - keramická dlažba 300x300mm, trvale elastický vodotěsný tmel, samonivelační sítěrka, nátěrová hydroizolace vytažena na stěnu vč. vyztužených koutů
- P. 03 - vyčištění stávající dlažby
- S. 01 - perlinka do lepidla, tenkovrstvá štuková sítěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá
- S. 02 - vyspravení otvorů štukovým tmelem, tenkovrstvá štuková sítěrka a dvojnásobná interiérová barva - bílá
- S. 03 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý
- S. 04 - keramický obklad, světlý, trvale elastický tmel, ukončující koutové a rohové lišty - plast bílý
- S. 05 - oprava venkovní omítky, nová fasádní barva - šedá
- — rozsah nového obkladu S.03 a S.04

POZNÁMKA:

- oprava omítek 100% vč. perlinky S.01
- výměna starého rozvaděče za nový, nová elektroinstalace v celém bytě
- nové rozvody vody a kanalizace v celém bytě
- součástí budou i tlakové zkoušky

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit roznný stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakkoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP:PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	
ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK	
INVESTOR: Městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8			
AKCE :		FORMÁT	A3
Zadávací dokumentace		MĚŘÍTKO	1:50
p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy		DATUM	09/2018
BYT č.334 v 16.NP - REKONSTRUKCE			
OBSAH :		Č. VÝKR.	PARÉ Č.
NOVÝ STAV		D.1.3	

