

Legenda :



POZNÁMKA:

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlaková řada PN 16 s tepelnou izolací návlčky na bázi polyetylenu.
Rozvody pitné vody jsou vedeny v prostupech ve zdi, rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v prostupech ve zdech.
Potrubí teplé a studené vody je chráněno izolačními návlčky Mirelon PRO tloušťka dle DN potrubí.
Potrubí je vedeno v minimálním spódu 0,2%, v podlaže je uloženo bezespádově
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pčkovými směšovacími bateriemi, pro sprchu v nástěnném provedení.
Připravu Tv zajišťuje stávající zdroj centrálního ohřevu vody.

Legenda zařizovacích předmětů :

- U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha
- WC...klozet – výška připojení 1000 mm čistá podlaha
- S...sprcha – výška připojení 1200 mm čistá podlaha
- D...kuch.dřez – výška připojení 580 mm čistá podlaha

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukcí dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8			FORMÁT	A4
AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy BYT č.305 v 15.NP - REKONSTRUKCE			MĚŘÍTKO	1:50
			DATUM	09/2018
OBSAH :			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
VODOVOD			D.1.4.1-02	

